


面板安装开孔图  
 Panel cut out

技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 40+PE
  - 额定电流: 10A
  - 额定电压: 250V
  - 额定脉冲电压: 4kV
  - 污染等级: 3
  - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
  - 绝缘阻抗:  $\geq 10^{10}\Omega$
  - 材料: 聚碳酸酯
  - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
  - 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - 依据UL 94的阻燃等级: V0
  - 可插拔次数:  $> 500$
- 插针:
- 接线方式: 冷压连接
  - 材料: 铜合金
  - 表面处理: 镀银
  - 接触电阻:  $< 5\text{m}\Omega$
  - 线径范围:  $0.15-1.5\text{mm}^2(20-16\text{ AWG})$   
 $/1.5-2.5\text{mm}^2(16-14\text{ AWG})$
- 工具:
- 冷压钳: TL14(0.5-2.5mm<sup>2</sup>)
  - 退针器: TL13

Technical specification:

- Insters:
- No. of contact: 40+PE
  - Rated current: 10A
  - Rated voltage: 250V
  - Rated impulse voltage: 4kV
  - Pollution degree: 3
  - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
  - Insulation resistance:  $\geq 10^{10}\Omega$
  - Material: polycarbonate
  - Colour: RAL 7032(light grey)
  - Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - Flammability acc.to UL 94: V0
  - Mating cycles:  $> 500$
- Contacts:
- Terminal: crimp terminal
  - Material: copper alloy
  - Surface: hard-silver plated
  - Contact resistance:  $< 5\text{m}\Omega$
  - Wire gauge:  $0.15-1.5\text{mm}^2(20-16\text{ AWG})$   
 $/1.5-2.5\text{mm}^2(16-14\text{ AWG})$
- Tools:
- Crimp contact tool: TL14(0.5-2.5mm<sup>2</sup>)
  - Contact removal tool: TL13



						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-			产品代号 Part Code	HD-040-FC/P
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1250400200021
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
审核 Checked	BQ LUO	18.10.2010		-	-	2:3	V1.0	63.2g	-		
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD