



技术参数:

- 插针数: 8
- 传输特性: 超5类网线可达100MHZ  
 依据ISO/IEC 11 801: 2002  
 EN 50 173-1
- 传输速率:10/100Mbit/s, 1Gbit/s
- 屏蔽: 360度全屏蔽接触
- 电线终端: 通过刺穿触头
- 工作温度范围: -40℃ - +70℃
- 材料: 锌合金RAL7037
- 防护等级: IP65
- 插拔次数: ≥500

Technical specification:

- Number of contacts: 8
- Transmission performance: Category 5 /Class E up to100 MHz  
 acc. to ISO/IEC11 801:2002, EN 50 173-1
- Transmission rate: 10/100 Mbit/s,1/10 Gbit/s
- Shielding: fully shielded,360°
- Cable termination: with piercing
- Limiting temperatures: -40℃...+70℃
- Hoods material: Zinc alloy,SprayingRAL7037
- Degree of protection: IP65

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		H3A-TE/S-2B-M20-RJ45/M	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	
绘图 Drawn	DM LEE	02.04.2017	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	70g	-	1100034001192			
审核 Checked	ZW WU	02.04.2017									产品名称 Part Name		-
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LUO	02.04.2017			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD			