



技术参数:  
 - 材料: 压铸铝  
 - 盖子材料: PC  
 - 表面处理: 粉末喷涂  
 - 颜色: RAL 7037 (灰色)  
 - 温度范围: -40℃ - +125℃  
 - 防护等级: IP65  
 - 出线方向: 侧出线  
 - 出线孔数: 1  
 - 螺纹规格: M20  
 - 联锁元件:  
   · 锁扣方式: 金属单扣  
   · 材料: 不锈钢+橡胶  
 - 密封元件: NBR

Technical specification:  
 - Material: aluminium die-cast  
 - Material,cover: PC  
 - Surface: powder-coated  
 - Colour: RAL 7037(grey)  
 - Temperature range: -40℃ - +125℃  
 - Degree of protection: IP65  
 - Cable entry: side entry  
 - No. of cable entries: 1  
 - Thread size: M20  
 - Locking element:  
   · Locking type: single locking latch  
   · material: stainless steel+TPR  
 - Hoods/Housings sealing: NBR

						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-			产品代号 Part Code	H16A-SF-1L/SC-CV-M20
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1100162611002
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn	SL CHEN	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:2	V1.0	280g	-		
审核 Checked	P RAO	18.10.2010									
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	