



- 技术参数:**
- 材料: 压铸铝
 - 盖子材料: PC
 - 表面处理: 粉末喷涂
 - 颜色: RAL 7037 (灰色)
 - 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
 - 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
 - 出线方向: 侧出线
 - 出线孔数: 2
 - 螺纹规格: 2PG29
 - 联锁元件:
 - 锁扣方式: 金属单扣
 - 材料: 不锈钢
 - 密封元件: NBR
- Technical specification:**
- Material: aluminium die-cast
 - Material cover: PC
 - Surface: powder-coated
 - Colour: RAL 7037(grey)
 - Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
 - Degree of protection: IP65 (acc.to IEC 60529 for coupled connector)
 - Cable entry: side entry
 - No. of cable entries: 2
 - Thread size: 2PG29
 - Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel
 - Hoods/Housings sealing: NBR

变更描述/Description		姓名/Name		日期/Date		表面处理/Finish	
变更描述/Description	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	表面处理/Finish	材料/材料	比例/比例	版本/版本
标准化	18.10.2010	-	-	批准	YY LIN	2.5	V1.0
审核	18.10.2010	BQ LUO	18.10.2010	批准	YY LIN	2.5	V1.0
工艺	-	P RAO	18.10.2010	批准	YY LIN	2.5	V1.0
Process	-	-	-	批准	YY LIN	2.5	V1.0

重量/Weight	数量/Qty.	图号/Drawing No.
1233g	-	H48B-SF-1L/S-CV-2PG29
-	-	1110482651032
-	-	-

图号/Drawing No.	H48B-SF-1L/S-CV-2PG29
产品代号/Part Code	1110482651032
产品名称/Part Name	-

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4