



- 技术参数:
- 材料: 压铸铝
 - 盖子材料: 压铸铝
 - 表面处理: 粉末喷涂
 - 颜色: RAL 7037 (灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
 - 联锁元件:
 - 锁扣方式: 金属单扣
 - 材料: 不锈钢+软胶
 - 密封元件: NBR
 - 出线方向: 侧出线
 - 出线孔数: 1
 - 螺纹规格: M32

- Technical specification:
- Material: aluminium die-cast
 - Material, cover: aluminium die-cast
 - Surface: powder-coated
 - Colour: RAL 7037(grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Degree of protection: IP65 (acc.to IEC 60529 for coupled connector)
 - Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel+TPR
 - Hoods/Housings sealing: NBR
 - Cable entry: side entry
 - No. of cable entries: 1
 - Thread size: M32

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		HV10B-SFH-1L/SC-MCV-M32	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		1240102615104	
		姓名/Name		日期/Date						比例 Scale		数量 Qty.	
绘图 Drawn		BQ LUO		18.10.2010		标准化 Stand.		-		1:2		-	
审核 Checked		P RAO		18.10.2010						版本 REV.		重量 Weight	
工艺 Process		-		-		批准 Approved		YY LIN		18.10.2010		488g	
										All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	