



- 技术参数:
- 材料: 压铸铝
 - 表面处理: 粉末喷涂
 - 颜色: RAL 7037 (灰色)
 - 温度范围: -40℃ - +125℃
 - 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
 - 联锁元件:
 - 锁扣方式: 双扣
 - 材料: 不锈钢+软胶
 - 密封元件: NBR
 - 出线方向: 顶出线
 - 出线孔数: 1
 - 螺纹规格: PG29

- Technical specification:
- Material: aluminium die-cast
 - Surface: powder-coated
 - Colour: RAL 7037(grey)
 - Temperature range: -40℃ - +125℃
 - Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
 - Locking element:
 - Locking type: double locking latch
 - material: stainless steel+TPR
 - Hoods/Housings sealing: NBR
 - Cable entry: top entry
 - No. of cable entries: 1
 - Thread size: PG29

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		H10B-CCTH-2L/SC-PG29 WS	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		姓名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.		1110107415112
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	2:3	V1.0	146g	-		产品名称 Part Name		-
审核 Checked	P RAO	18.10.2010											
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD			