



- 技术参数:
- 材料: 压铸铝
  - 表面处理: 粉末喷涂
  - 颜色: RAL 7037 (灰色)
  - 温度范围: -40℃ - +125℃
  - 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
  - 联锁元件:
    - 锁扣方式: 金属双扣
    - 材料: 不锈钢+软胶
  - 密封元件: NBR
  - 出线方向: 顶出线
  - 出线孔数: 1
  - 螺纹规格: M40

- Technical specification:
- Material: aluminium die-cast
  - Surface: powder-coated
  - Colour: RAL 7037(grey)
  - Temperature range: -40℃ - +125℃
  - Degree of protection: IP65  
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
  - Locking element:
    - Locking type: double locking latch
    - material: stainless steel+TPR
  - Hoods/Housings sealing: NBR
  - Cable entry: top entry
  - No. of cable entries: 1
  - Thread size: M40

						表面处理 Finish				-		图号 Drawing No.		-					
						材料 Material				-		产品代号 Part Code		HV24B-CCTH-2L/SC-M40					
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description				签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		1240247415005					
		姓名/Name		日期/Date				姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.		重量 Weight		数量 Qty.	
绘图 Drawn		BQ LUO		18.10.2010		标准化 Stand.		-		-		1:1		V1.0				-	
审核 Checked		P RAO		18.10.2010															
工艺 Process		-		-		批准 Approved		YY LIN		18.10.2010						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	