

面板安装开孔图  
Panel cut out

技术参数

插芯:

- 插针数: 24+PE
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 500V
- 额定脉冲电压: 6kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗:  $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数:  $\geq 500$

插针:

- 接线方式: 螺钉连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻:  $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围:  $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$
- 拧紧/检测力矩:  $0.5\text{N}\cdot\text{m}$
- 剥线长度: 7.0mm


Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 24+PE
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 500V
- Rated impulse voltage: 6kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance:  $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles:  $\geq 500$

Contacts:

- Terminal: screw terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance:  $\leq 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge:  $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$
- Tightening/Test torque:  $0.5\text{N}\cdot\text{m}$
- Stripping length: 7.0mm



						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		HE-024-M	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.		1220240110001
绘图 Drawn	BQ LUO	姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	3:2	V1.0	110.2g	-	-	产品名称 Part Name		-
审核 Checked	P RAO	姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date								
工艺 Process	-	姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date								
												厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	