

日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2		3		4		5		6																																																																																																																											
技术参数: — 额定电流(40℃): 4A — 额定电压: 60V — 额定脉冲电压: 800V — 插针数: 3 — 污染等级: 3 — 接触电阻: ≤10mΩ — 绝缘电阻: ≥100MΩ — 锁紧方式: 螺纹式M8*1 — 连接方式: 预接导线0.25mm² — 防护等级: IP67 — 插拔次数: ≥100 — 温度范围: -40℃ ... +85℃ — 外壳材料: CuZn — 插体材料: PA — 插针材料: 铜合金 — 电镀材料: 金 Technical specification: — Rated current (40℃): 4A — Rated voltage: 60V — Rated impulse voltage: 800V — Number of contacts: 3 — Pollution degree: 3 — Contact resistance: ≤10mΩ — insulation resistance: ≥100MΩ — Connector locking system: screw M8*1 — Terminal: single-strand wires 0.25mm² — Degree of protection: IP67 — Mating cycles: ≥100 — Temperature range: -40℃ ... +85℃ — Material of housing: CuZn — Material of insert: PA — Material of contact: copper alloy — Contact plating: Au																通孔安装 With bore hole 面板安装尺寸 Panel Cut-out 针位图 Contact arrangements <table><thead><tr><th colspan="3">3Pin</th><th colspan="3">4Pin</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td><table><tr><td></td><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>1</td><td>-1.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>1.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>4</td><td>0.00</td><td>1.75</td></tr></table></td><td></td><td><table><tr><td></td><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>1</td><td>-1.70</td><td>-0.50</td></tr><tr><td>2</td><td>-1.08</td><td>1.45</td></tr><tr><td>3</td><td>1.70</td><td>-0.50</td></tr><tr><td>4</td><td>1.08</td><td>1.45</td></tr></table></td></tr></tbody></table> 接线图 Circuit diagram <table><tbody><tr><td>1</td><td>棕色brown</td></tr><tr><td>2</td><td>白色white</td></tr><tr><td>3</td><td>蓝色blue</td></tr><tr><td>4</td><td>黑色black</td></tr></tbody></table>		3Pin			4Pin				<table><tr><td></td><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>1</td><td>-1.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>1.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>4</td><td>0.00</td><td>1.75</td></tr></table>		X	Y	1	-1.75	0.00	2	-	-	3	1.75	0.00	4	0.00	1.75		<table><tr><td></td><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>1</td><td>-1.70</td><td>-0.50</td></tr><tr><td>2</td><td>-1.08</td><td>1.45</td></tr><tr><td>3</td><td>1.70</td><td>-0.50</td></tr><tr><td>4</td><td>1.08</td><td>1.45</td></tr></table>		X	Y	1	-1.70	-0.50	2	-1.08	1.45	3	1.70	-0.50	4	1.08	1.45	1	棕色brown	2	白色white	3	蓝色blue	4	黑色black	带线长度L=0.2m, 如需其它长度在型号后+ “-1.0”、“-2.0” Cable length L=0.2m, For other lengths please add “-1.0”、“-2.0”after the type <table><thead><tr><th>标记 Mark</th><th>处数 Number</th><th>变更描述/Description</th><th>姓名/Name</th><th>日期/Date</th><th>签名 Signature</th><th>日期/Date</th><th>表面处理 Finish</th><th>材料 Material</th><th>比例 Scale</th><th>版本 REV.</th><th>重量 Weight</th><th>数量 Qty.</th><th>图号 Drawing No.</th></tr></thead><tbody><tr><td>绘图 Drawn</td><td>TC</td><td>CHEN</td><td>12.05.2016</td><td>标准化 Stand.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2:1</td><td>V1.0</td><td>15g</td><td>-</td><td>产品代号 Part Code</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td>ZM</td><td>LIN</td><td>12.05.2016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>产品料号 Part No.</td></tr><tr><td>工艺 Process</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>批准 Approved</td><td>YY</td><td>LUO</td><td>12.05.2016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>产品名称 Part Name</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>表面处理 Finish</th><th>材料 Material</th><th>比例 Scale</th><th>版本 REV.</th><th>重量 Weight</th><th>数量 Qty.</th><th>图号 Drawing No.</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>-</td><td>2:1</td><td>V1.0</td><td>15g</td><td>-</td><td>M8-F03-BKR-M8-W0.25</td></tr></tbody></table> 产品料号 Part No. 1620033024011 产品名称 Part Name - 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD		标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description	姓名/Name	日期/Date	签名 Signature	日期/Date	表面处理 Finish	材料 Material	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	图号 Drawing No.	绘图 Drawn	TC	CHEN	12.05.2016	标准化 Stand.	-	-	-	-	2:1	V1.0	15g	-	产品代号 Part Code	审核 Checked	ZM	LIN	12.05.2016										产品料号 Part No.	工艺 Process	-	-	-	批准 Approved	YY	LUO	12.05.2016						产品名称 Part Name	表面处理 Finish	材料 Material	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	图号 Drawing No.	-	-	2:1	V1.0	15g	-	M8-F03-BKR-M8-W0.25
3Pin			4Pin																																																																																																																																						
	<table><tr><td></td><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>1</td><td>-1.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>1.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>4</td><td>0.00</td><td>1.75</td></tr></table>		X	Y	1	-1.75	0.00	2	-	-	3	1.75	0.00	4	0.00	1.75		<table><tr><td></td><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>1</td><td>-1.70</td><td>-0.50</td></tr><tr><td>2</td><td>-1.08</td><td>1.45</td></tr><tr><td>3</td><td>1.70</td><td>-0.50</td></tr><tr><td>4</td><td>1.08</td><td>1.45</td></tr></table>		X	Y	1	-1.70	-0.50	2	-1.08	1.45	3	1.70	-0.50	4	1.08	1.45																																																																																																								
	X	Y																																																																																																																																							
1	-1.75	0.00																																																																																																																																							
2	-	-																																																																																																																																							
3	1.75	0.00																																																																																																																																							
4	0.00	1.75																																																																																																																																							
	X	Y																																																																																																																																							
1	-1.70	-0.50																																																																																																																																							
2	-1.08	1.45																																																																																																																																							
3	1.70	-0.50																																																																																																																																							
4	1.08	1.45																																																																																																																																							
1	棕色brown																																																																																																																																								
2	白色white																																																																																																																																								
3	蓝色blue																																																																																																																																								
4	黑色black																																																																																																																																								
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description	姓名/Name	日期/Date	签名 Signature	日期/Date	表面处理 Finish	材料 Material	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	图号 Drawing No.																																																																																																																												
绘图 Drawn	TC	CHEN	12.05.2016	标准化 Stand.	-	-	-	-	2:1	V1.0	15g	-	产品代号 Part Code																																																																																																																												
审核 Checked	ZM	LIN	12.05.2016										产品料号 Part No.																																																																																																																												
工艺 Process	-	-	-	批准 Approved	YY	LUO	12.05.2016						产品名称 Part Name																																																																																																																												
表面处理 Finish	材料 Material	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	图号 Drawing No.																																																																																																																																			
-	-	2:1	V1.0	15g	-	M8-F03-BKR-M8-W0.25																																																																																																																																			